

438S2R-1

S2/16WC ROOFING STAPLER-CT 38MM MAX



Diameter: 1.4 - 1.6mm
Kroon: 25 - 25mm
Lengte: 19 - 38mm



Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Regelbare diepte-inslag



Regelbare diepte-instelling



Contacttrekker



Anti-slip stootranden



Luchtuitlaat aan achterkant



Antiblokkering



Dakspanen-gids

SPECIFICATIE					
Vermogenstype	Pneumatisch		Werkzame druk	4.20 - 7.00 BAR	
Gewicht	2.13 kg			60.00 - 100.00 PSI	
Breedte	64 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	0.6	
Lengte	355 mm		Draadtype luchtslangaansluiting	1/4 BSP	
Hoogte	225 mm		Geluid	LPA 1sd	91.80
Magazijn capaciteit (Max)	100			LWA 1sd	97.60
S2 Bevestigingsmiddelen series:				LPA 1s, 1m	84.60
Diameter (mm)	1.4 (Min)	1.6 (Max)	Vibratie / Onzekerheid		2.5 / N/A m/s2
Kroon (mm)	25 (Min)	25 (Max)			
Lengte (mm)	19 (Min)	38 (Max)			