

# APC-FN

## 16 GAUGE FINISH NAILER 64 MM MAX



Diameter: 1.37 - 1.6mm  
Lengte: 25 - 64mm



### Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



No mar tip



Regelbare diepte-inslag



Regelbare Luchtuitlaat



Sequentiële trekker



Magazijn met zijbeladiging

| SPECIFICATIE                      |             |           |                                          |                    |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------|--------------------|
| Vermogenstype                     | Pneumatisch |           | Werkzame druk                            | 5.60 - 7.00 BAR    |
| Gewicht                           | 1.50 kg     |           |                                          | 80.00 - 100.00 PSI |
| Breedte                           | 78 mm       |           | Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 1.24               |
| Lengte                            | 308 mm      |           | Draadtype luchtslangaansluiting          | 1/4 BSP            |
| Hoogte                            | 275 mm      |           | Geluid                                   | LPA 1sd 86.90      |
| Magazijn capaciteit (Max)         | 100         |           |                                          | LWA 1sd 99.20      |
| SB16 Bevestigingsmiddelen series: |             |           |                                          | LPA 1s, 1m 88.20   |
| Diameter (mm)                     | 1.37 (Min)  | 1.6 (Max) | Vibratie / Onzekerheid 3.02 / 1.51 m/s2  |                    |
| Lengte (mm)                       | 25 (Min)    | 64 (Max)  |                                          |                    |
| Hoofd (mm)                        | 3 (Min)     | 3 (Max)   |                                          |                    |
| Bindingshoek                      | 0           |           |                                          |                    |