

# BTCN560


## 18V LI-ION CONSTRUCTIETACKER



Diameter: 2.8 - 3.3mm  
Lengte: 50 - 90mm



Diameter: 2.8 - 3.3mm  
Lengte: 50 - 90mm



### Kenmerken



Gekartelde neus



No mar tip



Regelbare diepte-inslag



Kort magazijn



Kunstof draagkoffer



Gereedschaps Blokkering



Blokkades snel verholpen



Te selecteren trekker



Riemhaak



Spuitgegoten greep



Li-ion-accu

### SPECIFICATIE

|                                    |              |           |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| Vermogenstype                      | Accu         |           |
| Gewicht                            | 4 kg         |           |
| Breedte                            | 340 mm       |           |
| Lengte                             | 470 mm       |           |
| Hoogte                             | 388 mm       |           |
| Magazijn capaciteit (Max)          | 55           |           |
| Werkomgevingstemperatuur           | -20-60°C     |           |
| Opladertype                        | BTCB115      |           |
| Stroombron lader                   | AC 230V 50Hz |           |
| WW 33 Bevestigingsmiddelen series: |              |           |
| Diameter (mm)                      | 2.8 (Min)    | 3.3 (Max) |
| Lengte (mm)                        | 50 (Min)     | 90 (Max)  |
| Hoofd (mm)                         | 6.8 (Min)    | 7.7 (Max) |
| Bindingstype                       | Draadlas     |           |
| Bindingshoek                       | 33           |           |
| PT Bevestigingsmiddelen series:    |              |           |
| Diameter (mm)                      | 2.8 (Min)    | 3.3 (Max) |
| Lengte (mm)                        | 50 (Min)     | 90 (Max)  |
| Hoofd (mm)                         | 6.8 (Min)    | 7.7 (Max) |
| Bindingstype                       | Ponsband     |           |
| Bindingshoek                       | 33           |           |

|                          |                            |    |
|--------------------------|----------------------------|----|
| Batterijgewicht          | 0.61                       |    |
| Batterijtype             | BTCN182 (4.0Ah) Li-Ion 18V |    |
| Aantal nieten per lading | 600                        |    |
| Geluid                   | LPA 1sd                    | 84 |
|                          | LWA 1sd                    | 95 |
|                          | LPA 1s, 1m                 |    |
| Vibratie / Onzekerheid   | 3.8 / 1.5 m/s²             |    |