

F33PT-E

33° PAPER-TAPE STICK NAILER -ST +CASE



Diameter: 2.5 - 3.3mm
Lengte: 50 - 90mm



Diameter: 2.5 - 3.3mm
Lengte: 50 - 90mm



Kenmerken

- Magnesium-behuizing
- Comfortabele rubberen greep
- Regelbare diepte-inslag
- Drukknop voor regeling van diepte-inslag
- Compact neusontwerp
- Kunststof draagkoffer
- Gekartelde neus
- Sequentiële trekker
- No mar tip
- Anti-slip stootranden

SPECIFICATIE						
Gewicht	3.60 kg		Werkzame druk	4.80 - 8.30 BAR		
Breedte	133 mm			70.00 - 120.00 PSI		
Lengte	457 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	2.47		
Hoogte	355 mm		Geluid	LPA 1sd	83.90	
Magazijn capaciteit (Max)	75			LWA 1sd	90.70	
PT Bevestigingsmiddelen series:				LPA 1s, 1m	77.70	
Diameter (mm)	2.5 (Min)	3.3 (Max)	Vibratie / Onzekerheid		2.47 / N/A m/s2	
Lengte (mm)	50 (Min)	90 (Max)				
Hoofd (mm)	6.8 (Min)	7.2 (Max)				
Bindingstype	Ponsband					
Bindingshoek	33					
WW 33 Bevestigingsmiddelen series:						
Diameter (mm)	2.5 (Min)	3.3 (Max)				
Lengte (mm)	50 (Min)	90 (Max)				
Bindingstype	Draadlas					
Bindingshoek	33					