

F33PTSM-E

33° PAPER-TAPE STICK NAILER -ST +CASE



Diameter: 2.5 - 3.3mm
Lengte: 50 - 90mm



Diameter: 2.5 - 3.3mm
Lengte: 50 - 90mm



Kenmerken



Magnesium-behuizing



Comfortabele rubberen greep



Gekartelde neus



No mar tip



Regelbare diepte-inslag



Drukknop voor regeling van diepte-inslag



Sequentiële trekker



Anti-slip stootranden



Compact neusontwerp



Kunststof draagkoffer

SPECIFICATIE

Gewicht	3.50 kg	Werkzame druk	4.80 - 8.30 BAR
Breedte	133 mm		70.00 - 120.00 PSI
Lengte	360 mm	Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	2.47
Hoogte	355 mm	Geluid	LPA 1sd 90.80
Magazijn capaciteit (Max)	50		LWA 1sd 99.70
PT Bevestigingsmiddelen series:			LPA 1s, 1m 86.70
Diameter (mm)	2.5 (Min) 3.3 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	3.026 / 1.513 m/s2
Lengte (mm)	50 (Min) 90 (Max)		
Hoofd (mm)	6.8 (Min) 7.2 (Max)		
Bindingstype	Ponsband		
Bindingshoek	33		
WW 33 Bevestigingsmiddelen series:			
Diameter (mm)	2.5 (Min) 3.3 (Max)		
Lengte (mm)	50 (Min) 90 (Max)		
Bindingstype	Draadlas		
Bindingshoek	33		