

FN16250K-2-E

16GA FINISH NAILER-ST 64MM MAX



Diameter: 1.6 - 1.6mm
Lengte: 25 - 63mm



Kenmerken



Magnesium-behuizing



Comfortabele rubberen greep



No mar tip



Regelbare diepte-inslag



Sequentiële trekker



Olievrij



Magazijn laden aan onderkant

SPECIFICATIE				
Vermogenstype	Pneumatisch		Aantal nieten per lading	
Gewicht	1.50 kg		Werkzame druk	
Breedte	78 mm		4.80 - 8.30 BAR	
Lengte	308 mm		70.00 - 120.00 PSI	
Hoogte	267 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	
Magazijn capaciteit (Max)	110		1.46	
SB16 Bevestigingsmiddelen series:			Draadtype luchtslangaansluiting	
Diameter (mm)	1.6 (Min)	1.6 (Max)	1/4 BSP	
Lengte (mm)	25 (Min)	63 (Max)	Geluid	
Hoofd (mm)	3 (Min)	3 (Max)	LPA 1sd	
Bindingshoek	0		86.70	
			LWA 1sd	
			91.80	
			LPA 1s, 1m	
			78.80	
			Vibratie / Onzekerheid	
			2.74 / 1.37 m/s2	