

GF9033-E

GAS-ACCU NAGELAPPARAAT



Diameter: 2.8 - 3.3mm
Lengte: 50 - 90mm



Diameter: 2.8 - 3.3mm
Lengte: 50 - 90mm



Kenmerken



Gekartelde neus



Kort magazijn



Kunststof draagkoffer



Riemhaak



Spuitgegoten greep

SPECIFICATIE				
Vermogenstype	Gas		Oplaadtijd	120_mins
Gewicht	3.42 kg		Oplaadvoltage	7.2V
Breedte	108 mm		Oplaadspanning	650mA
Lengte	374 mm		Opladergewicht	0.132
Hoogte	378 mm		Batterijgewicht	0.21
Magazijn capaciteit (Max)	60		Batterijtype	BG-B03-EU (1.6Ah) Ni-MH 6V
Werkomgevingstemperatuur	0-40°C		Gascel	80ml
Stroombron lader	AC 230V 50Hz		Geluid	LPA 1sd 94.5
PT Bevestigingsmiddelen series:				LWA 1sd 96.4
Diameter (mm)	2.8 (Min)	3.3 (Max)	LPA 1s, 1m	
Lengte (mm)	50 (Min)	90 (Max)	Vibratie / Onzekerheid 3.4 / 1.7 m/s2	
Hoofd (mm)	6.7 (Min)	7.5 (Max)		
Bindingstype	Ponsband			
Bindingshoek	33			
WW 33 Bevestigingsmiddelen series:				
Diameter (mm)	2.8 (Min)	3.3 (Max)		
Lengte (mm)	50 (Min)	90 (Max)		
Hoofd (mm)	6.7 (Min)	7.5 (Max)		
Bindingstype	Draadlas			
Bindingshoek	33			