

M10SIC-MG/30

BRAD NAILER-CT MINI TIP S 30MM MAX



Diameter: 0.8 - 0.8mm
Lengte: 15 - 30mm

M10SIC-MG/30 BRAD NAILER-CT MINI TIP S 30MM MAX

Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Regelbare Luchtuitlaat



Contacttrekker



Compact neusontwerp



Magazijn laden aan onderkant

SPECIFICATIE				
Vermogenstype	Pneumatisch		Aantal nieten per lading	
Gewicht	1.02 kg		Werkzame druk	4.00 - 7.00 BAR
Breedte	44 mm			60.00 - 100.00 PSI
Lengte	235 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	0.28
Hoogte	180 mm		Draadtype luchtslangaansluiting	1/4 BSP
Magazijn capaciteit (Max)	180		Geluid	LPA 1sd
MINI S Bevestigingsmiddelen series:				LWA 1sd
Diameter (mm)	0.8 (Min)	0.8 (Max)		LPA 1s, 1m
Lengte (mm)	15 (Min)	30 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	< 2.5 / N/A m/s2
Hoofd (mm)	0.8 (Min)	1.3 (Max)		
Bindingshoek	0			