

# N64084-1-E

## COIL NAILER-CT 64MM MAX



Diameter: 2.03 - 2.5mm  
Lengte: 30 - 65mm



### Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Regelbare Luchttuitlaat



Contacttrekker



Stalen frame-beschermers



Onder/Boven stalen  
framebeschermers



Schokbestendige  
nageltrommel



Compact  
neusontwerp



Nageltrommel met metalen draaiend  
afstelmechanisme



Stof & afvalbeschermer



Draag module

### SPECIFICATIE

|                                |            |                                          |                         |
|--------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Gewicht                        | 2.63 kg    | Werkzame druk                            | 4.80 - 8.30 BAR         |
| Breedte                        | 133 mm     |                                          | 70.00 - 120.00 PSI      |
| Lengte                         | 266 mm     | Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 1.21                    |
| Hoogte                         | 327 mm     | Geluid                                   | <b>LPA 1sd</b> 92.90    |
| Magazijn capaciteit (Max)      | 350        |                                          | <b>LWA 1sd</b> 98.80    |
| N Bevestigingsmiddelen series: |            |                                          | <b>LPA 1s, 1m</b> 85.80 |
| Diameter (mm)                  | 2.03 (Min) |                                          |                         |
| Lengte (mm)                    | 30 (Min)   |                                          |                         |
| Hoofd (mm)                     | 4.5 (Min)  |                                          |                         |
| Bindingshoek                   | 15         | Vibratie / Onzekerheid                   | 2.75 / 1.375 m/s2       |