


N75C-2-E

SHEATHING COIL NAILER-ST 75MM F230-F250



Diameter: 2.3 - 3.1mm
Lengte: 38 - 75mm



Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Gekartelde neus



No mar tip



Regelbare diepte-inslag



Regelbare Luchtuitlaat



Sequentiële trekker



Stalen frame-
beschermers



Schokbestendige
nageltrommel



Compact neusontwerp



Nageltrommel met metalen draaiend
afstelmechanisme

SPECIFICATIE

Gewicht	2.13 kg	Werkzame druk	4.80 - 8.30 BAR
Breedte	124 mm		70.00 - 120.00 PSI
Lengte	264 mm	Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	1.53
Hoogte	356 mm	Geluid	LPA 1sd 90.60
Magazijn capaciteit (Max)	300		LWA 1sd 99.30
F Bevestigingsmiddelen series:			LPA 1s, 1m 86.30
Diameter (mm)	2.3 (Min) 3.1 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	3.05 / 1.525 m/s2
Lengte (mm)	38 (Min) 75 (Max)		
Hoofd (mm)	6.5 (Min) 7.2 (Max)		
Bindingshoek	15		