

SL1838BC-E

BOSTITCH CAP STAPLER KIT



Diameter: 0.9 - 1.3mm
Kroon: 8 - 8mm
Lengte: 19 - 38mm



Diameter: 25 - 25mm
Kroon: 25 - 25mm



Kenmerken



Magnesium-behuizing



Comfortabele rubberen greep



Anti-slip stootranden



Olievrij



Luchtuitlaat aan achterkant

SPECIFICATIE					
Gewicht	1.77 kg		Werkzame druk	4.80 - 8.30 BAR	
Breedte	159 mm			70.00 - 120.00 PSI	
Lengte	286 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	1.33	
Hoogte	267 mm		Geluid	LPA 1sd	86.59
Magazijn capaciteit (Max)	100			LWA 1sd	94.16
SL Bevestigingsmiddelen series:				LPA 1s, 1m	81.20
Diameter (mm)	0.9 (Min)	1.3 (Max)	Vibratie / Onzekerheid		2.944 / 1.472 m/s2
Kroon (mm)	8 (Min)	8 (Max)			
Lengte (mm)	19 (Min)	38 (Max)			
SB-CAPS Bevestigingsmiddelen series:					
Diameter (mm)	25 (Min)	25 (Max)			
Kroon (mm)	25 (Min)	25 (Max)			